

KARTA TECHNICZNA

Trampolina ziemna TZMPP-OVAL MAŁY (NL)



www.mp-play.pl

Trampolina ziemna TZMPP-OVAL MAŁY i TZMPP-OVAL MAŁY NL. Trampolina owalna o kształcie zaokrąglonego prostokąta z polem skoku dla dwojga dzieci.

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Matę skoku - z plastikowych lametek a w wersji NL z nowego typu szerokimi, wzmacnianymi lamelkami NL (non drop) dającymi jednolitą powierzchnię z minimalnymi szparami, zapobiegającymi wpadaniu przedmiotów pod matę skoku. Są one nawleczone na linkę ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m + wysokość od maty skoku do najniższego punktu opadającego.

Max wysokość swobodnego upadku: 0.9 m

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyznę podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 2 (1 – 2 zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 1,5 m wokół trampoliny. (550x450 cm)

Wymiary kompletnego wyrobu:

250x150 cm h-40 cm,

pole skoku – 1,80 m².

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Maksymalne obciążenie jednostkowe:

Dynamiczne - 120 kg

Statyczne - 140 kg

Waga urządzenia: 155 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami norm: PN-EN 1176-1:2017 oraz TÜV.

MP-PLAY Grupa Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 5252730999

